

Station d'accueil USB Type-C à triple affichage avec 5 ports USB 3.0 - PD 100 W

Product ID: DK30CH2DEPUE



Cette station d'accueil triple-4K pour les ordinateurs portables USB-C Mac, Windows et Chrome fait passer la productivité à la vitesse supérieure. Avec trois connexions vidéo 4K, Power Delivery 100 W et 5 ports USB 3.0, la station d'accueil USB-C est parfaite pour votre MacBook, Dell XPS, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB-C nécessitant des ports supplémentaires.

Vous pouvez également connecter la station d'accueil à votre ordinateur portable USB 3.0 à l'aide d'un port USB-A et d'un câble USB-C vers USB-A, tel que le [USB315AC1M](#) (vendu séparément). Remarque : la charge de votre ordinateur portable par Power Delivery n'est pas disponible par USB-A et seul le double affichage est pris en charge.

Améliorez votre productivité

La station d'accueil USB-C 4K vous permet de créer un poste de travail Ultra HD à trois écrans. Connexion :

- 2 écrans DisplayPort 4K (DisplayLink) d'une résolution de 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz et

- 1 écran HDMI 4K (DP Alt Mode) d'une résolution de 4096 x 2160 à 24 Hz / 3840 x 2160 à 30 Hz

Pour les applications haute résolution, vous pouvez connecter la station d'accueil à un écran 5K à 60 Hz en utilisant les deux ports DisplayPort.

Power Delivery 100 W

Grâce à Power Delivery 100 W, la station d'accueil USB-C peut alimenter et recharger votre ordinateur portable haute consommation à l'aide d'un seul câble, tout en faisant fonctionner vos périphériques grâce à son adaptateur d'alimentation 150 W.

Connexions puissantes

Cette station d'accueil PC à trois écrans vous permet de transformer votre ordinateur portable en poste de travail complet. Elle comprend 5 ports USB 3.0 (1 port USB Type-C et 4 ports USB Type-A dont 1 port de charge rapide), un port Gigabit Ethernet, une prise jack casque ainsi que des ports audio et microphone de 3,5 mm distincts.

Le modèle DK30CH2DEPUE est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour le montage des vidéos 4K ou pour travailler avec des graphiques haute résolution
- Travaillez sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office
- Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement
- Power Delivery amélioré (100 W) prend en charge les ordinateurs portables haute consommation

Spécifications techniques

- Dotez votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C de trois écrans 4K : 2 DisplayPort (DisplayLink) et 1 HDMI (DP Alt Mode)
- Connectez vos périphériques USB grâce à 5 ports USB 3.0, 1 port USB-C et 4 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
- Alimentez et rechargez votre ordinateur portable haute performance avec Power Delivery 100 W
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Connectez-vous au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément (seul le double affichage est pris en charge, Power Delivery n'est pas disponible via USB-A)

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	3
	ID du chipset	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL3523 Genesys Logic - GL3523S Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176
	Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	1 HDMI (DP Alt Mode) - 4096 x 2160p à 24 Hz / 3840 x 2160p à 30 Hz 2 DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p à 60 Hz / 3840 x 2160p à 60 Hz 1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)	
Connecteur(s)	Types de connecteur	2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle

		<p>1 - RJ-45 Femelle</p> <p>1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle</p> <p>2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle</p> <p>1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle</p>
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.9 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible
	Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.</p> <p>La résolution 4K est prise en charge sur les trois ports vidéo. Un écran compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K</p> <p>La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)</p> <p>La station d'accueil se connecte au port USB-C de votre ordinateur portable. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément, mais seul le double affichage est pris en charge et Power Delivery pour charger votre ordinateur portable n'est pas disponible via USB-A</p>
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Courant de sortie	7.5 A
	Courant d'entrée	2.5 A
	Power Delivery	100W
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC

	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~70 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	34 mm [1.3 in]
	Largeur du produit	82 mm [3.2 in]
	Longueur du produit	270 mm [10.6 in]
	Poids du produit	385 g [13.6 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	177 g [6.2 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB-C
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
		1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis